

<b>Systém</b>	<b>Zobrazovací proces:</b> Tandemový plně barevný s laserovým paprskem
<b>Rychlost kopírování/tisku</b>	<b>A4:</b> 24 str/min barevně i čb.
<b>1. kopie/výtisk</b>	výtisk do 18 s (16 s z 1. zásobníku); kopie do 25 s (čb), 28 s (barva)
<b>Zahřívání</b>	35 s (do 50 s po zapnutí)
<b>CPU</b>	200 MHz a 500 MHz
<b>Paměť</b>	256 MB, max. 768 MB; volitelně CF karta až 4 GB
<b>Harddisk</b>	volitelně 40 GB nebo adaptér na CF kartu
<b>Rozhraní</b>	10/100/1000 Ethernet, USB 2.0, podpora 'Plug and Play'
<b>Specifikace tisku</b>	
<b>Rozlišení tisku</b>	PhotoART 9600 (600 x 600 dpi x 4 bity)
<b>Podporované operační systémy</b>	Windows® : 2000, Server 2003, XP, Vista, 7 (32 i 64 b.) Macintosh® : OS 10.2.8 a vyšší; Linux
<b>Tiskové funkce</b>	Automatické měřítko, N v jedné, plakát, brožura, vodoznak, nastavení kvality, přetisk
<b>Řízení barev</b>	Rozšířené automatické řízení sytosti obrazu (eAIDC)
<b>Tiskové jazyky</b>	PCL (XL 3.0), PostScript 3 (3016); volitelně XPS
<b>Přímý tisk</b>	s CF kartou nebo pevným diskem
<b>Specifikace kopírování</b>	

<b>Rozlišení kopírování</b>	600 x 600 dpi
<b>Vícenásobné kopírování</b>	1 - 99
<b>Měřítko</b>	25 - 400 % (krok 1%)
<b>Kopírovací funkce</b>	2v1, 4v1, oboustranné kopírování, řízení sytosti, elektronické třídění
<b>Specifikace skenování</b>	
<b>Formát</b>	Max. A4
<b>Rozlišení skenování</b>	600 x 600 dpi (max.)
<b>Režimy skenování</b>	TWAIN, Windows WIA, Sken do e-mailu, sken do SMB, sken do FTP, sken do USB paměti
<b>Formáty souborů</b>	PDF, TIFF, JPEG
<b>Rychlost skenování</b>	<b>Barevně:</b> až 24 str/min <b>Černobíle:</b> až 24 str/min
<b>Specifikace faxování</b>	
<b>Faxová komprese</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Přenosová rychlost</b>	33,6 Kb/s V.34
<b>Faxové funkce</b>	Odložené vysílání, odesílání faxů z PC, přesměrování přijatých faxů na e-mail
<b>Doba přenosu (minimální)</b>	3 s/str (při V.34)
<b>Předvolby</b>	220
<b>Práce s papírem</b>	

<b>Potisknutelný formát</b>	A4, A5, A6, B5, B5 (ISO), B6, letter, legal, 16K, Kai16, Kai32, J-Postcard, executive, Government letter/legal, folio, double postcard, statement, UK Quarto, SP folio, foolscap, vlastní (92 - 216 mm x 148 - 356 mm)
<b>Netisknutelné okraje</b>	4 mm z každé strany, tolerance 2 mm
<b>Gramáž papíru</b>	kancelářský papír 60 - 90 g/m <sup>2</sup> , silný papír 91 - 210 g/m <sup>2</sup> - jen z bočního vstupu, oboustranně jen 60 - 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Obálka</b>	<b>Velikost:</b> Com10, C6, DL, Monarch
<b>Vstupní kapacita papíru</b>	<b>Standardně:</b> 350 listů <b>Max.:</b> 850 listů <b>1. zásobník:</b> 250 listů <b>Boční podavač:</b> 100 listů <b>Volitelně:</b> 500 listů A4 <b>Podporované typy médií:</b> všechny vstupy a duplex: kancelářský papír; jen boční vstup: silný papír, folie, hlavičkový papír, obálky, štítky, lesklý papír
<b>Výstupní kapacita papíru</b>	<b>Max.:</b> 250 listů
<b>Duplexní tisk</b>	standardně pro kancelářský papír A4
<b>Spotřeba energie</b>	<b>Max.:</b> 1 250 W <b>Úsporný režim:</b> max. 25 W <b>Průměrná spotřeba při tisku:</b> max. 650 W <b>Pohotovostní režim:</b> max. 200 W <b>Napájení:</b> 220/240 V st. ±10%, 50/60 Hz ±3%
<b>Hmotnost</b>	<b>Systém:</b> 55 kg <b>Stroj (základní konfigurace):</b> 50 kg <b>Hmotnost balení::</b> 70 kg
<b>Rozměry</b>	<b>( š x h x v ):</b> 539 x 590 x 578 mm
<b>Hlučnost</b>	<b>Pohotovostní režim:</b> < 39dB(A) <b>Při tisku:</b> < 54dB(A) <b>Při kopírování:</b> < 56dB(A), s aut. podavačem dokumentů
<b>Požadavky na teplotu</b>	<b>Při provozu:</b> 10 až 35°C <b>Mimo provoz:</b> 0 až 35°C
<b>Vlhkost</b>	<b>Při provozu:</b> 15 až 85% RV nekondenzující

**Spotřební materiály**

**Předinstalované spotřební materiály: tonery azurový (C), purpurový (M), žlutý (Y) a černý (K), každý na až 3000 stran; zobrazovací jednotky až na 30 000 stran každá; nádoba na zbytkový toner až 36 000 čb. stran nebo 9 000 barevných stran**  
**Standardní výměnný spotřební materiál: tonery azurový (C), purpurový (M), žlutý (Y) a černý (K), každý na až 4000 stran**  
**Náhradní spotřební materiály, zobrazovací jednotky:: samostatné zobrazovací jednotky azurová, purpurová, žlutá, černá, každá až na 30 000 stran**  
**Odpadní nádoba: nádoba na zbytkový toner až 36 000 čb. stran nebo 9 000 barevných stran**  
**Vysokokapacitní výměnný spotřební materiál: tonery azurový (C), purpurový (M), žlutý (Y) a černý (K), každý na až 8000 stran**  
**Normy/ochrana životního prostředí: Doc, CE značka, GS, EMC, WEEE, Energy Star, EcoMark**

**Poznámky**

---

Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.