

Copier Specifications	
Zobrazovací proces	Electrostatické LED kopírování, Jednokomponentové
Tonerový systém	Polymerovaný toner
Rychlost kopírování/tisku A4 (stran/min.)	Až 24 str/min
Rychlost automatického duplexu A4 (stran/min.)	Až 13 str/min
1. kopie/výtisk (sekund)	6.0 sekund
Zahřívání (sekund)	Cca 20 sekund
Rozlišení při kopírování (dpi)	600 x 600 dpi
Gradace	256 gradací
Vícenásobné kopírování	1 - 99
Formát originálu	Max. A4
Měřítko	25 - 400% s krokem 1%
Kopírovací funkce	Duplexní kopírování, 2v1, 4v1, volba hustoty, Electronická úprava, kopie ID
Printer Specifications	
Rozlišení tisku (dpi)	600 x 600 dpi
Tiskový radič	400 MHz
Tiskové jazyky	GDI, PCL5e / XL, XPS, Postscript 3 (volitelně), přímý tisk PDF (volitelně), Tisk čárových kódů (volitelně)

Podporované operační systémy	Windows 2000 / XP 32 / XP 64 Windows VISTA 32 / 64 Windows 7 32 / 64 Windows Server 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64 Macintosh OSX (10.2/10.3/10.4/10.5) Unix / Linux (RedHat, SUSE, Fedora) Citrix SAP, AS/400
Písma	80x PCL Latin 136x PostScript 3 Emulation Latin (volitelně) 32x Barcode (volitelně)
Tiskové funkce	Přímý tisk XPS, PDF (volitelně), Zabezpečený tisk, vodoznak, n-up, obálka, skupinkování
Scanner Specifications	
Scan speed colour (opm)	Až 20 originálů/min
Rychlost skenování (originálů/minutu)	Až 30 originálů/min
Rozlišení při skenování(dpi)	Max.: 600 x 600 dpi
Režimy skenování	Síťový TWAIN, skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do schránky, skenování do SMB, skenování na USB
Formáty souborů	JPEG, TIFF, PDF, šifrované PDF
Cíle pro skenování	Až 2.000 (jednotlivé + skupiny), podpora LDAP
Scan functions	Příloha e-mailu, textové vzory pro e-mail, meta data příloha
Fax Specifications	
Faxový standard	Super G3
Faxový přenos	Analogový, i-Fax, PC-Fax
Rozlišení při faxování(dpi)	Max.: 600 x 600 dpi (velmi jemné)

Faxová komprese	MH, MR, MMR, JBIG
Přenosová rychlost (Kbps)	Až 33.6 Kbps
Cíle pro faxování	Až 2.000
Faxové funkce	Odložený přenos, přesměrování, zabezpečený příjem faxu
System Specifications	
Systémová paměť standardně (MB)	256 MB
Rozhraní standardně	10/100 Base-T Ethernet, USB 2.0
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
Frame types	Ethernet II
Automatický podavač originálů	Až 80 originálů A5 - A4 35-128g/m ²
Potisknutelný formát	A6 - A4 Volitelné rozměry papíru
Gramáž papíru (g/m²)	60-120 g/m ²
Kapacita vstupu papíru (listů)	Standard:550 listů, Max.: 1,050 listů
Paper trays standard	1. zásobník: 500 listů, A5 - A4, 60 - 90 gramů Boční podavač: 50 listů, A6 - A4, 60 - 120 gramů, volitelně (97 - 216 x 140 - 356 mm)
Automatický duplex	A4, 60 - 90gramů
Kapacita výstupu (bez finišeru)	Max. 250 listů rubem vzhůru

Životnost toneru	Až 16,000 stran
Životnost fotorolice/startéru	Až 30,000 stran
Napájení a spotřeba	220-240 V / 50/60Hz Max. 980 W Úsporný: 55 W Pohotovostní: 9,4 W
Rozměry systému (WxDxH, mm)	520 x 506 x 446
Hmotnost systému (kg)	Cca. 23,9 kg
System Features	
Zabezpečení	Blokování portů SSL, HTTPS síťová komunikace Zabezpečené PDF Uživatelská autentikace Zabezpečený tisk Zabezpečená CF karta Zabezpečený příjem faxu
Účtování	Až 200 uživatelských účtů Podpora Active Directory Definování uživatelských funkcí
Software	TIFF Maker Coverpage Editor Info Monitor Sken do tiskárny

Poznámky

Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.