

Systém	Zobrazovací proces: Tandemový plně barevný s laserovým paprskem
Rychlost kopírování/tisku	A4: 30 str/min barevně i čb.
1. kopie/výtisk	výtisk do 12 s; kopie do 10 s
Zahřívání	do 35 s (do 45 s po zapnutí)
CPU	800 MHz
Paměť	1,5 GB
Harddisk	120 GB
Rozhraní	10/100/1000 Ethernet, USB 2.0, podpora 'Plug and Play', USB host
Specifikace tisku	
Rozlišení tisku	barva: 2400 x 600 dpi (ekvivalent, odpovídá 600 x 600 dpi x 3 bity)
Podporované operační systémy	Windows® : 2000, Server 2003/2008, XP, Vista, 7 (32/64) Macintosh® : OS 10.2.8 a vyšší; Linux, Citrix, Netware
Písma	137 PS písem, 80 PCL písem
Tiskové funkce	N v jedné, plakát, řazení do brožury, vodoznak, přetisk
Tiskový řadič	Emperon
Řízení barev	Rozšířené automatické řízení sytosti obrazu (eAIDC)
Tiskové jazyky	PCL (XL 3.0), PostScript 3 (3016), XPS
Přímý tisk	PDF (v 1.7), JPEG, TIFF, XPS

Specifikace kopírování	
Rozlišení kopírování	600 x 600 dpi
Vícenásobné kopírování	1 - 999
Měřítko	25 - 400 % (krok 0,1%)
Kopírovací funkce	2v1, 4v1, oboustranné kopírování, řízení sytosti, elektronické třídění, zkušební kopie, uložení a vyvolání úlohy, kopírování osobních dokladů
Specifikace skenování	
Formát	Max. A4
Automatický oboustranný podavač originálů	standardně
Automatický podavač originálů	oboustranný, na 50 listů
Rozlišení skenování	600 x 600 dpi (max.)
Režimy skenování	TWAIN, Windows WIA, Sken do e-mailu, sken do SMB, sken do FTP, sken do USB paměti
Formáty souborů	PDF, TIFF, JPEG
Cíle pro skenování	až 220 stanic, sdílených s faxem
Rychlost skenování	Barevně: až 30 str/min Černobíle: až 30 str/min
Specifikace faxování	
Rozlišení při faxování	Max.: 400 x 400 dpi (super jemné)

Faxový standard	Super G3
Faxová komprese	MH, MR, MMR, JBIG
Přenosová rychlost	33,6 Kb/s V.34
Cíle pro faxování	až 2000
Faxové funkce	Odložené vysílání, odesílání faxů z PC, přesměrování přijatých faxů na e-mail
Práce s papírem	
Potisknutelný formát	A4, A5, A6, vlastní (92 - 216 mm x 148 - 356 mm)
Netisknutelné okraje	4 mm z každé strany, tolerance 2 mm
Gramáž papíru	kancelářský papír 60 - 90 g/m ² , silný papír 91 - 210 g/m ² - i v duplexu
Vstupní kapacita papíru	Standardně: 350 listů Max.: 1350 listů 1. zásobník: 250 listů 2. zásobník: volitelně 500 listů 3. zásobník: volitelně 500 listů Boční podavač: 100 listů Podporované typy médií: kancelářský papír; silný papír, folie, obálky, štítky
Výstupní kapacita papíru	Max.: 250 listů
Automatický duplex	standardně
Duplexní tisk	standardně
Spotřeba energie	Max.: 1 100 W Úsporný režim: 19 W Průměrná spotřeba při tisku: 464 W Pohotovostní režim: 107 W Napájení: 220/240 V st. ±10%, 50/60 Hz ±3%
Hmotnost	Systém: 39 kg Stroj (základní konfigurace): 39 kg Hmotnost balení: 47,5 kg

Rozměry	(š x h x v): 530 x 508 x 550 mm
Hlučnost	Pohotovostní režim: 0 dB(A) Při tisku: 54 dB Při kopírování: < 63 dB(A), s aut. podavačem dokumentů
Požadavky na teplotu	Při provozu: 10 až 35°C Mimo provoz: 0 až 35°C
Vlhkost	Při provozu: 15 až 85% RV nekondenzující
Spotřební materiály	Předinstalované spotřební materiály: tonery azurový (C), purpurový (M), žlutý (Y) a černý (K), každý na až 6000 stran; zobrazovací jednotky až na 30 000 stran každá; nádoba na zbytkový toner až 36 000 čb. stran nebo 9 000 barevných stran Náhradní spotřební materiály, zobrazovací jednotky:: samostatné zobrazovací jednotky azurová, purpurová, žlutá, černá, každá až na 30 000 stran Odpadní nádoba: nádoba na zbytkový toner až 36 000 čb. stran nebo 9 000 barevných stran Vysokokapacitní výměnný spotřební materiál: tonery azurový (C), purpurový (M), žlutý (Y) a černý (K), každý na až 6000 stran Normy/ochrana životního prostředí: Doc, CE značka, GS, EMC, WEEE, Energy Star, EcoMark

Poznámky

Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.