

Copier Specifications	
Zobrazovací proces	Elektrostatický laserový
Tonerový systém	All-in-one jednotka
Rychlost kopírování/tisku A4 (stran/min.)	Až 43 kopií/min.
Rychlost automatického duplexu A4 (stran/min.)	11 kopií/min.
1. kopie/výtisk (sekund)	10 sekund
Zahřívání (sekund)	cca 50 sekund
Rozlišení při kopírování (dpi)	600 dpi
Gradace	256 gradací
Vícenásobné kopírování	1 - 99
Formát originálu	max. A4
Měřítko	25 - 400% s krokem 1%
Kopírovací funkce	Duplexní kopírování, 2v1, 4v1, plakát, volitelný poměr, ID kopie
Printer Specifications	
Rozlišení tisku (dpi)	1200 x 1200 dpi
Tiskový radič	400 MHz
Tiskové jazyky	PCL 5 / 6, Postscript 3, PDF 1.4

Podporované operační systémy	Windows 2000/XP - 32/64, Windows VISTA 32/64, Windows 7 32/64, Macintosh OSX (10.3/10.4/10.5), Server 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64, Unix/Linux (RedHat, SUSE, Fedora)
Písma	45 PCL, 136 PostScript 3
Tiskové funkce	Zabezpečený tisk, uložení a tisk, vodoznak, n-up, obálka, otočení, přímý tisk emailu (email tělo + příloha - PDF, JPEG, TIFF, TXT)
Scanner Specifications	
Rychlost skenování (originálů/minutu)	až 43 str/min čb, až 15 str/min barevně
Rozlišení při skenování(dpi)	až 1200 x 1200 dpi
Režimy skenování	Síťový TWAIN sken, Sken-do-eMailu, Sken-do-FTP, Sken-do-SMB, Sken-do-USB
Formáty souborů	JPEG, TIFF, PDF, šifrované PDF
Cíle pro skenování	Až 500 cílů, podpora LDAP
Fax Specifications	
Faxový standard	Super G3
Faxový přenos	Analogový, i-Fax, PC-Fax
Rozlišení při faxování(dpi)	Max.: 200 x 400 dpi
Faxová komprese	MH, MR, MMR, JBIG
Přenosová rychlost (Kbps)	Až 33.6 Kbps
Cíle pro faxování	Až 500 destinací

Faxové funkce	Časový posun, automatické přeposílání faxu, příjem bezpečného faxu
System Specifications	
Systémová paměť standardně (MB)	256 MB
Systémová paměť volitelně (MB)	512 MB
Harddisk volitelně (GB)	160 GB
Rozhraní standardně	10/100 Base-T/TX Ethernet, USB 2.0
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
Automatický podavač originálů	Až 70 originálů, A5 - A4, 60-105g/m ²
Potisknutelný formát	A6 - A4, Volitelné rozměry papíru
Gramáž papíru (g/m²)	64-216 g/m ²
Kapacita vstupu papíru (listů)	Standardně:700 listů, Max.: 1,800 listů
Paper trays standard	1. zásobník: 150 listů, A6 - A4, volitelné rozměry, 64-216 g/m ² 2. zásobník: 550 listů, A6 - A4, volitelné rozměry, 64-216 g/m ²
Paper trays optional	3. + 4. zásobník: 550 listů, A6 - A4, volitelné rozměry, 64-216 g/m ²
Automatický duplex	A6 - A4, 64 - 216 g/m ²
Životnost toneru	Startovací toner s výtěžností až 7 000 stran (ISO 19752) Standardní toner s výtěžností 20 000 stran (ISO 19752)
Napájení a spotřeba	220-240 V / 50/60Hz Max. 1.300 W Pohotovostní režim: 120 W, Režim spánku: 25 W

Rozměry systému (WxDxH, mm)	505 x 571 x 684
Hmotnost systému (kg)	Cca. 36 kg
System Features	
Zabezpečení	Čtečka kapilár prstů, SSL, zabezpečená síťová komunikace pomocí HTTPS, šifrované PDF, uživatelská autentikace, zabezpečený tisk, příjem zabezpečeného faxu
Účtování	Až 50 uživatelských účtů, volba přístupových práv uživatelů
Software	Companion Suite ProPaperPort 11 SE s OCR

Poznámky

Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.