

Systém	Zobrazovací proces: Tandemový plně barevný s laserovým paprskem
Rychlost kopírování/tisku	A4: 24 str/min barevně i čb.
1. kopie/výtisk	výtisk do 18 s (16 s z 1. zásobníku); kopie do 25 s (čb), 28 s (barva)
Zahřívání	35 s (do 50 s po zapnutí)
CPU	200 MHz a 500 MHz
Paměť	256 MB, max. 768 MB; volitelně CF karta až 4 GB
Harddisk	volitelně 40 GB nebo adaptér na CF kartu
Rozhraní	10/100/1000 Ethernet, USB 2.0, podpora 'Plug and Play'
Specifikace tisku	
Rozlišení tisku	PhotoART 9600 (600 x 600 dpi x 4 bity)
Podporované operační systémy	Windows® : 2000, Server 2003/2008, XP, Vista, 7 Macintosh® : OS 10.2.8 a vyšší; Linux
Písmo	137 PS písem, 93 PCL písem, 51 symbolových sad and 10 písem řádkové tiskárny
Tiskové funkce	Automatické měřítko, N v jedné, plakát, brožura, vodoznak, nastavení kvality, přetisk
Řízení barev	Rozšířené automatické řízení sytosti obrazu (eAIDC)
Tiskové jazyky	PCL (XL 3.0), PostScript 3 (3016); volitelně XPS
Přímý tisk	s CF kartou nebo pevným diskem

Specifikace kopírování	
Rozlišení kopírování	600 x 600 dpi
Vícenásobné kopírování	1 - 99
Měřítko	25 - 400 % (krok 1%)
Kopírovací funkce	2v1, 4v1, oboustranné kopírování, řízení sytosti, elektronické třídění
Specifikace skenování	
Formát	Max. A4
Automatický oboustranný podavač originálů	standardně
Rozlišení skenování	600 x 600 dpi (max.)
Režimy skenování	TWAIN, Windows WIA, Sken do e-mailu, sken do SMB, sken do FTP, sken do USB paměti
Formáty souborů	PDF, TIFF, JPEG
Cíle pro skenování	až 220 stanic, sdílených s faxem
Rychlost skenování	Barevně: až 24 str/min Černobíle: až 24 str/min
Specifikace faxování	
Rozlišení při faxování	Max.: 203 x 392 dpi (velmi jemné)
Faxový standard	Super G3

Faxová komprese	MH, MR, MMR, JBIG
Přenosová rychlost	33,6 Kb/s V.34
Faxové funkce	Odložené vysílání, odesílání faxů z PC, přesměrování přijatých faxů na e-mail
Doba přenosu (minimální)	3 s/str (při V.34)
Předvolby	220
Práce s papírem	
Potisknutelný formát	A4, A5, A6, B5, B5 (ISO), B6, letter, legal, 16K, Kai16, Kai32, J-Postcard, executive, Government letter/legal, folio, double postcard, statement, UK Quarto, SP folio, foolscap, vlastní (92 - 216 mm x 148 - 356 mm)
Netisknutelné okraje	4 mm z každé strany, tolerance 2 mm
Gramáž papíru	kancelářský papír 60 - 90 g/m ² , silný papír 91 - 210 g/m ² - jen z bočního vstupu, oboustranně jen 60 - 90 g/m ²
Obálka	Velikost: Com10, C6, DL, Monarch
Vstupní kapacita papíru	Standardně: 350 listů Max.: 850 listů 1. zásobník: 250 listů Boční podavač: 100 listů Volitelně: 500 listů A4 Podporované typy médií: všechny vstupy a duplex: kancelářský papír; jen boční vstup: silný papír, folie, hlavičkový papír, obálky, štítky, lesklý papír
Výstupní kapacita papíru	Max.: 250 listů
Duplexní tisk	standardně pro kancelářský papír A4
Spotřeba energie	Max.: 1 250 W Úsporný režim: max. 25 W Průměrná spotřeba při tisku: max. 650 W Pohotovostní režim: max. 200 W Napájení: 220/240 V st. ±10%, 50/60 Hz ±3%

Hmotnost	Systém: 55 kg Stroj (základní konfigurace): 50 kg Hmotnost balení:: 70 kg
Rozměry	(š x h x v): 539 x 590 x 578 mm
Hlučnost	Pohotovostní režim: < 39dB(A) Při tisku: < 54dB(A) Při kopírování: < 56dB(A), s aut. podavačem dokumentů
Požadavky na teplotu	Při provozu: 10 až 35°C Mimo provoz: 0 až 35°C
Vlhkost	Při provozu: 15 až 85% RV nekondenzující
Spotřební materiály	Předinstalované spotřební materiály: tonery azurový (C), purpurový (M), žlutý (Y) a černý (K), každý na až 8000 stran; zobrazovací jednotky až na 30 000 stran každá; nádoba na zbytkový toner až 36 000 čb. stran nebo 9 000 barevných stran Náhradní spotřební materiály, zobrazovací jednotky:: samostatné zobrazovací jednotky azurová, purpurová, žlutá, černá, každá až na 30 000 stran Odpadní nádoba: nádoba na zbytkový toner až 36 000 čb. stran nebo 9 000 barevných stran Vysokokapacitní výměnný spotřební materiál: tonery azurový (C), purpurový (M), žlutý (Y) a černý (K), každý na až 8000 stran Normy/ochrana životního prostředí: Doc, CE značka, GS, EMC, WEEE, Energy Star, EcoMark

Poznámky

Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.