

<b>Kopírování</b>	
<b>Zobrazovací proces</b>	Suchý elektrostatický, laserový
<b>Tonerový systém</b>	All-in-one cartridge
<b>Rychlost kopírování/tisku</b>	<b>A4:</b> 16 str/min.
<b>1. kopie/výtisk</b>	13 sekund
<b>Zahřívání</b>	Méně než 21 sekund
<b>Rozlišení kopírování</b>	600 x 600 dpi
<b>Vícenásobné kopírování</b>	1 - 99
<b>Měřítko</b>	25-400 % s krokem 1 %
<b>Kopírovací funkce</b>	2-v-1 a 4-v-1, funkce plakát 1-ze-4 a 1-z-9, nastavení kvality
<b>Tisk</b>	
<b>Rozlišení tisku</b>	Max. 600 x 600 dpi
<b>Tiskový radič</b>	Embedded RISC processor @ 100 MHz
<b>Tiskové jazyky</b>	GDI, PCL 6/5e, PostScript 3
<b>Tiskové funkce</b>	Spojování, vícenásobný tisk, ECO Mod
<b>Skenování</b>	
<b>Rozlišení při skenování</b>	600 x 600 dpi
<b>Režimy skenování</b>	TWAIN sken Skenování do e-mailu Skenování na FTP

	Skenování na USB médium
<b>Formáty souborů</b>	PDF, JPEG, TIFF
<b>Cíle pro skenování</b>	Až 250 destinací
<b>Faxování</b>	
<b>Faxový standard</b>	Super G3
<b>Faxový přenos</b>	Analogový
<b>Rozlišení při faxování</b>	Standard, jemné, velmi jemné
<b>Faxová komprese</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Přenosová rychlost</b>	33.6 Kbps
<b>Cíle pro faxování</b>	Až 250 destinací
<b>Faxové funkce</b>	PC-Fax, odesílání z paměti a příjem do paměti, přesměrování do PC a na USB médium, polling(výzva)
<b>Schránky</b>	
<b>System</b>	
<b>Paměť</b>	32 MB systémová paměť 64 MB pro tisk
<b>Rozhraní</b>	USB 2.0, 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet, W-LAN (volitelně)
<b>Automatický podavač originálů</b>	Max.: 50 originálů
<b>Potisknutelný formát</b>	A6 - A4

<b>Gramáž papíru</b>	52 - 162 g/m <sup>2</sup>
<b>Kapacita vstupu papíru</b>	<b>Standardně:</b> 200 listů
<b>Elektrické parametry</b>	<b>Napájení:</b> 221 - 240 V: 10A 50/60Hz <b>Spotřeba max.:</b> 340 W
<b>Hmotnost</b>	<b>System:</b> Cca 13 kg
<b>Rozměry (š x h x v)</b>	<b>386 x 447 x 412 mm</b>
<b>Systemové funkce</b>	
<b>Zabezpečení</b>	Uživatelská autentifikace